

防寒衣（ブルゾン）仕様書

この仕様書は、呉市消防局（以下「当局」という。）が発注する防寒衣（ブルゾン）について定める。

総則

- 1 受注者は、本仕様書を熟知し施行すること。
- 2 本仕様書の疑義については、当局係員に質疑し、その指示によって施行完成すること。細部については、当局係員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても、当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- 3 量産にかかる前に製作見本を当局に提出し、承認を受けること。
- 4 製品完成の際は、当局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は、指定の日時までにこれを完了すること。
なお、当局の係員が作業中検査を行う場合がある。
- 5 製品は、1着ごとに良質の袋に入れ、氏名・サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- 6 仕様書に疑義が生じたときは、当局と協議すること。

7 納入場所 呉市消防局 4階 消防総務課

呉市西中央3丁目1番9号

8 納入期限 令和8年3月30日（月）

9 数量 12着

サイズ	数量
M	1
L	2
2L	4
3L	3
4L	2
合計	12

10 問合せ先 消防総務課管理係 山下

Tel (0823) 26-0304

E-mail syousou@city.kure.lg.jp

仕様詳細

1 形式

ブルゾン型とし、脇ポケット2個、左腕部にペン差し付ポケット1個を取り付けること。
また、インナーが脱着可能な構造とすること。

【参考品名】エミュファイター® ウィンドストッパー ブルゾン A-2013

2 使用材料

(1) 生地一般

ア 原糸は糸ムラ、番手ムラ、織ムラなど無い良質なものを使用するものとする。
イ 織り上がりは均整で、織キズ、糸節、汚れなど欠点の無いものを使用するものとする。

(2) 生地規格

●アウター（表生地）

項目	規格
品名	ウインドストッパー®ファブリクス
構造	多孔質PTEを基材とするゴア®ウインドストッパー®メンブレンに表生地をラミネートした2層構造
色相	ブラック

●インナー

項目	規格
生地	ポリエステル100%
中綿目付	80g±10%/cm ²

(3) 補助材料

	規格	色相	使用箇所
ファスナー	YKK製 5CN T8 OR (止水ファスナー)	オレンジ	前立
〃	YKK製 5CN F	黒	中衣止め

3 縫製

【アウター】

(1) 衿

衿幅は中央で約9cm、衿先9.5cmで飾りステッチ仕上げとする（台衿を含む）。

(2) 脇ポケット

表生地に芯入りの雨蓋付切りポケットとし、押しホック1箇所止めとする。

雨蓋裏側はオレンジ配色とすること。

(3) 前身頃

両前中央に止水ファスナーを衿上部まで挟み縫いする。

止水ファスナー色はオレンジとすること。

(4) 後身頃

後身頃は1枚ハギとする。

(5) 袖

袖口は約6cmのリブ素材とする。左袖には、横8cm×縦14.5cmの貼りポケットを縫い付け、左横側をファスナーにより開閉出来る構造とする。貼りポケットの上にペン差し用として横約6cm×縦約13cmの共生地を重ね縫いし、中央にステッチをかけること。

(6) 肩章

巾は約 5cm とし、端を袖つけの縫い目に縫い込む。

先端は鉗止めとする。

(7) 裾まわり

表生地で中心部より約 6cm のところまで左右表生地を使用し、それ以外は約 6cm のリブ素材による絞り構造とする。

(8) 背局名表示

背中上部に「呉市消防局」「KURE FIRE DEPT.」と 2 段にて文字を入れること。

文字色はオレンジ（熱転写式、再帰反射）とし、字体・サイズ等については概要図を参考とし、詳細については別途協議する。

(9) 片布

氏名片布を取り付ける。

(10) その他

インナー着脱用として、前合せ部にファスナー、衿付近にループを縫い付けること。

【インナー】

(1) 形状

袖付とし、中綿付とする。

(2) 片布

氏名片布を取り付ける。

(3) その他

アウター着脱用のファスナー及びドット鉗を設けること。

4 寸法

(単位 : cm)

	着丈	肩幅	袖丈	胸囲
M	64	51	58	122
L	66	53	60	130
2 L	68	55	62	138
3 L	70	57	64	146
4 L	72	59	66	154

【概要図】

