

アポロキャップ仕様書

この仕様書は、呉市消防局（以下「当局」という。）が発注するアポロキャップについて定める。

総 則

- 1 契約業者は、本仕様書を熟知し、施行すること。
- 2 本仕様書の疑義については、当局に質疑し、その指示によって施行完成すること。
細部については、当局が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても、当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
なお、詳細については当局で管理している見本を参照のこと。
- 3 量産にかかる前に製作見本を当局に提出し承認を受けること。
- 4 製品完成の際は、当局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は、指定の日時までにこれを完了すること。なお、当局の係員が作業中に検査を行う場合がある。
- 5 契約後発生した損害については、受注者においてその責に任ずること。
- 6 納入後 1 年以内に瑕疵が発見された場合、業者は当局と相談の上、取り替え補修その他の処置を講じなければならない。

7 納入場所 呉市消防局 4 階 消防総務課
呉市西中央 3 丁目 1 番 9 号

8 納入期限 令和 8 年 3 月 30 日（月）

9 数 量	10 個	サイズ	寸 法	数量（個）
		M	5 7 cm	3
		L	5 9 cm	6
		L L	6 1 cm	1
合 計				10

※ 上記寸法は、アジャスターで ± 2 cm 調整できる。

10 問合せ先 消防総務課管理係 山下
Tel (0823) 26-0304
E-mail syousou@city.kure.lg.jp

規格等

1 型式 キャップ型

丸ワイド型

前中心に「消防マーク」，庇に「月桂樹」を刺繡で入れる。（色・デザインは別紙）

2 仕様材料

(1) 表生地	フーパイ紡織 梅花メッシュ 92Z 紺 (M-18)，若しくは同等品
(2) 裏生地	#838 (前裏を補強すること) トリコットのり付き黒 (裏を補強すること)
(3) 庇表	本体と共生地
(4) 庇裏	本体と共生地
(5) 庇芯	黒 ポリエチレン 2.5mm厚 Y芯
(6) テープ	テトロン 黒
(7) 穴かがり	同色の天穴 6個 9mm
(8) 庇内ぐり	T/Cブロード 黒 (解れを防止すること 別紙参照)
(9) アジャスター	YKK製 プラスチック 黒
(10) 汗止	フィールドセンサー巾 4cm (吸汗速乾素材) 黒 中芯有り 裏 ポケットメッシュ黒
(11) 天鉗	芯プラスチック 共生地で包む。
(12) 前立て	#7509 ナイロン 100%
(13) 片布	内側左側面に白色の片布 (別図参照) を付ける。

3 仕様

- (1) レンゲ 6枚上方に穴かがりを入れる。
- (2) 丸ワイド型前身1枚とレンゲ6枚を縫い合わせ前立てを付ける。
- (3) 全ての縫目をテープで包む。
- (4) 庇は表・裏共に共生地で庇芯を包み，ミシンで1本ステッチを入れる。
- (5) 後方に縦幅1.5cmのベルトを本体と共生地で作り，アジャスターの一方を取り付け，一方を帽子本体に取り付ける。
- (6) 天鉗を天井部分に穴をあけ打ち込む。

