減圧弁 仕様書

- 1 品名 減圧弁
- 2 数量 1式

【内 訳】

- (1) 減圧弁① 1台
- (2) フランジ片落管 2台
- (3) タイロッド付き伸縮管 1台
- (4) 減圧弁② 1台 ※詳細は別紙のとおり
- 3 納期及び納入場所
- (1)納期:令和6年1月31日
- (2)納入場所: 呉市青山町5番2号 宮原浄水場
- 4 その他事項
- (1) 新品であること。
- (2) 呉市上下水道局の指定する場所に納入すること。
- (3) この仕様書に定めのない事項については、管路管理課職員と納入者が協議のうえ決定するものとする。

仕様書 (機器)

番	号		整理番号		数量	1 台		
名	尓	減圧弁①						
準 拠 規 権	各	JIS, JWWAその他関係規格						
		形式	形式 機械式自動弁					
		種類	主弁ピストン形					
		口径	φ 75mm					
		面間寸法	350mm					
		流体	上水					
仕	羡	接続	JIS7.5KフランジRF-RF					
		1 次圧力(想定)	約0.20~0.90MPa					
		2次圧力(想定)	約0.20~0.50MPa					
		最大流量	$2.03\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$					
		キャビテーション係数	$\sigma \geq 0.35$					
		塗装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装					
		弁箱	FCD450					
		弁蓋	FCD450					
主要部材	晳	シリンダー	SUS304					
	只	可変ニードル	SUS304					
		•	CAC902					
		バルブシート 合成ゴム						
付加機能	111	圧力計,減圧用パイロットバルブ (圧力調整機能付)						
付 属 品		取付器具,標準付属品,その他必要なもの						
使 用 目 的	内	出口圧力の減圧調整						
設 置 場 彦	沂	屋外 ・ 屋内 ・ 水中						
工場検査	査	社内 ・ 立会 ・ 公的機関						
備	考	製造業者の支店等が県内にあり、直接の緊急連絡・対応が可能なこと。						

仕様書

番号	整理番号 数 量 2 台				
名称	フランジ片落管				
準 拠 規 格	JIS, JWWAその他関係規格				
	形式 フランジアダプター				
	口径				
仕様	面間寸法 112mm				
	流体 上水				
	接続 JIS7.5KフランジRF-RF				
主要部材質	本体 SS400 (ナイロンコート塗装)				
付 属 品	標準付属品及びその他必要なもの1式				
使 用 目 的	口径変更のため				
設 置 場 所	屋外 ・ 屋内 ・ 水中				
工場検査	社内 ・ 立会 ・ 公的機関				
備考					

仕様書

番号		整理番号		数量	1 台	
名 称	タイロッド付き伸縮管					
準 拠 規 格	JIS, JWWAその他関係規格					
	形式	タイロ	タイロッド付き伸縮管(ストレーナバスケット			
		付き)	付き)			
	口径	ϕ 75	φ 75			
仕様	面間寸法	370mm	370mm			
	流体	上水	上水			
	接続形式	JIS7.	JIS7.5KフランジRF-RF			
	伸縮量	$\pm40\mathrm{m}$	±40 mm			
主要部材質	伸縮管部分	SGP+S	S400 (ナイロ	コンコート塗	装)	
工女即约貝	ストレーナバスケット部	分 SUS30	4 (無塗装	表)		
付 属 品	標準付属品及びその他必要なもの1式					
使 用 目 的	減圧弁への異物流入防止					
設 置 場 所	屋外 ・ 屋内 ・ 水中					
工場検査	社内 ・ 立会 ・ 公的機関					
備考	製造業者の支店等が県内にあり、直接の緊急連絡・対応が可能なこと。					

仕様書 (機器)

番	号		整理番号		数量	1 台		
名	称	減圧弁②						
準 拠	規格	JIS, JWWAその他関係規格						
	形式	機械式自動弁						
		種類	主弁ピストン形					
		口径	$\phi~150$ mm	ϕ 150mm				
		面間寸法	500mm					
		流体	上水					
仕	様	接続	JIS7.5KフランジRF-RF					
		1次圧力(想定)	約0.25~0.55MPa					
		2次圧力(想定)	約0.25~0.30MPa					
		最大流量	51.0 m³/h					
		キャビテーション係数	$\sigma \geq 0.35$					
		塗装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装					
		弁箱	FCD450					
		弁蓋	FCD450					
主 亜	部材質	シリンダー	SUS304	SUS304				
上女	中 (A) th	可変ニードル	SUS304					
		ピストン	CAC902					
		バルブシート 合成ゴム						
付 加	機 能	圧力計,減圧用パイロットバルブ(圧力調整機能付)						
付	属 品	取付器具,標準付属品,その他必要なもの						
使 用	目 的	出口圧力の減圧調整						
設 置	場所	屋外 ・ 屋内 ・ 水中						
工場	検 査	社内 ・ 立会 ・ 公的機関						
備	考	製造業者の支店等が県内にあり、直接の緊急連絡・対応が可能なこと。						